

附件：部分更正后的设备配置清单

序号	设备名称		配置参数和要求	数量	单位	备注
2	自动放盘机		放盘机外型尺寸： $\leq 1100\text{mm} \times 520\text{mm} \times 890\text{mm}$ 整机质量：82kg 输送传动形式：皮带传动 配套动力：0.6kw 一次放盘量： ≥ 20 盘	2	台	
5	播种流水线		1. 适应散播，条播及穴播，三播一体。 2. 工作效率 ≥ 1200 盘/小时。 3. 搬送横梁材质：塑钢材质(高度 90mm, 宽度 39mm, 厚 2.5mm) ($\pm 10\%$)。 4. 散播播种量：90~240g/盘；密播播种量：90~330g/盘。 5. ★排种器型式：气吸式播种滚筒或针吸式整盘自动播种或滚轮输送式 6. ★播种量调节档位数量：交流调速器调速： 7. 输送传动型式：链条+输送带 8. 作业状态整机外形尺寸(长*宽*高)cm: $\leq 540 \times 82.5 \times 135$ 。 9. 播种精度 $\geq 90\%$ ；空穴率 $\leq 1.5\%$ ；种子破损率 $\leq 0.8\%$ ；底土厚度 15-50mm，覆土厚度 5-10mm；电动机驱动； 10. 覆土平整型式：刮板式	2	套	
6	自动叠盘机		1. 须满足叠盘箱数 2-5 盘，节省劳动者叠盘作业工序； 2. ★小时生产率 ≥ 1300 盘/h。 3. 通过更换简单配件，须适用 25/30CM 宽幅育苗盘； 4. 采用橡胶滚轮传送，减少打滑。 5. 噪声 $\leq 80\text{dB (A)}$ 6. 外型尺寸： $\leq 2068\text{mm} \times 553\text{mm} \times 838\text{mm}$	2	台	
10	码垛机		1. 自动叠盘送拖盘机构、电控系统等主要部分组成； 2. ★小时生产率 ≥ 1400 盘/小时。 3. ★噪声 $\leq 70\text{dB (A)}$ 。 4. 设备要求：将叠盘完成的水稻秧盘以 5 个为一个单元自动码放到叉车托盘上；码盘机为机械手结构，每次抓取 5 盘已播种的秧盘，移动并放置在并行的托盘上。负载/KG：30。 5. 外型尺寸： $\geq 1446\text{mm} \times 701\text{mm} \times 1833\text{mm}$	2	套	
19	炼秧运秧航车	航桥支架	1. 一节 6 米可自由组合航车长度。 2. 最长可 15 节组合单件。 3. 30 米跨度最大点负载可达 75KG 4. 长 $\times$ 宽 $\times$ 高：6000mm $\times$ 510mm $\times$ 450mm ($\pm 20\%$) 5. 整体机架结构采用锌钢，螺栓或焊接的方式连接，每 6 米重量约 132-175KG, 每 6 米最大负载 75KG。	9	套	
		轨道车	1. 适应专项地轨、槽钢、工字钢、方管等平整硬结构件。 2. 适应环境温度 5℃-45℃。	3	套	

			3. 工作效率 ≥ 6 米/分。 4. 材质：锌钢、碳钢。 5. 润滑方式：GB19146 黄油润滑脂。 6. 减速机润滑：L-CKC220 工业齿轮油。 7. 横梁转动部分为金属轴承,阻力小,磨损小。 8. 长 $\times$ 宽 $\times$ 高：1600mm $\times$ 330mm $\times$ 245mm ($\pm 20\%$) 9. 配置动力：370w			
		设备线材电缆	含辅助控制柜和设备连接线缆。	1	套	
		收线器 (线材卷筒)	1. 拉力负载 4N 2. 卷筒：800mm 轻量化卷线轮 3. 线径：12mm-25mm 4. 卷线长度：50m-150m 5. 工作效率： ≥ 10 米/分 6. 长 $\times$ 宽 $\times$ 高：800mm $\times$ 800mm $\times$ 700mm(不含基座) ($\pm 20\%$)	1	套	
		提升机 (苗盘举升机)	1. 具有上下抬升功能 2. 具备夜间作业能力 3. 超负载保护 4. 工作效率： ≥ 0.2 米/秒 5. 钢制结构，长 $\times$ 宽 $\times$ 高：3500mm $\times$ 650mm $\times$ 280mm (定) ($\pm 20\%$)	1	套	
		输送带 (苗盘输送机)	1. 组合可自由组合实现前后逆转传输。 2. 每分钟传输 20 米，单节传输 ≤ 90 KG。 3. 铝制支架，防雨电机。 4. 防水等级：IP53。 5. 中径托轮、不锈钢托轮轴。 6. 传输速度：20m/min 7. 功率：0.2kw 8. 最大负载：每 6 米 90kg 9. 长 $\times$ 宽 $\times$ 高：6000/3000mm $\times$ 410mm $\times$ 245mm ($\pm 20\%$)	8	套	
		航车运行单元控制柜	1. 过热保护、电压显示、运行指示， 2. 可适配遥控控制、手机控制。 3. 功率： ≤ 10 kw 4. 采用不锈钢材质 5. 电压(V)：AC380 50HZ 6. 具备防漏电/浪涌/过热功能 7. 长 $\times$ 宽 $\times$ 高：500mm $\times$ 600mm $\times$ 250mm ($\pm 20\%$)	1	套	
		钢制轨道		55	米	
		桩基础		95	米	
20	6 米输送机		1、用于输送育秧苗盘，配合水稻播种机，可以实现远距离输送秧盘。完成远距离运送。也可单独输送轻量的作物或者物件。	6	套	

		2、外型尺寸：6200mmx450mm540mm 3、机结构质量： ≥140kg 4、输送机形式：输送带 5、输送方式：皮带 6、配套功率：0.4KW 7、输送皮带宽度：300mm 8、有效输送距：6 米			
--	--	---	--	--	--